

SCHEDA DI SICUREZZA

(Scheda fornita su richiesta solo per professionisti)

Nota importante:

I nastri abrasivi sono considerati dal Reg.1907/06/CE (REACH) come degli **“articoli”**. Pertanto, la stesura della scheda di sicurezza viene fatta da Discotelsisal in forma volontaria, per fornire ai propri clienti delle informazioni in merito all'uso sicuro, alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto. Di conseguenza non tutti i punti della scheda sono completi.

1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

1.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

BL-NALC TNT S – TUTTE LE GRANE – TUTTI I DIAMETRI E FORI

1.2 USO DEL PRODOTTO:

Prodotto abrasivo

1.3 IDENTIFICAZIONE AZIENDA:

Azienda: DISCOTELSISAL SRL

Indirizzo: Viale Lombardia, 401
20861 Brugherio / Italia

Tel. +39 039 83798.1

Fax +39 039 2840125

E-mail: sales@discotelsisal.it

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

I nastri abrasivi, non essendo una miscela, sono esclusi dalla lista delle sostanze classificate come pericolose quali definite dal Regolamento 1272/07/CE (CLP)

3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Il prodotto contiene i seguenti ingredienti:

Minerale all'ossido di alluminio

Tela di cotone / Poliestere

Fibra di Nylon

Resina fenolica

Resina poliuretanic

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Applicabile se i nastri abrasivi sono in uso su macchine.

Inalazione: Portare la persona all'aria fresca. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Contatto con gli occhi: Rimuovere dall'esposizione e lavare gli occhi con acqua.
Consultare un medico se i sintomi persistono.

Contatto con la pelle: Lavare la zona interessata con acqua e sapone.
Consultare un medico se i sintomi persistono.

Ingestione: Non si conoscono effetti pericolosi sulla salute.

5 MISURE ANTINCENDIO

In caso di incendio possono svilupparsi fumi tossici. Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria. Mezzi di estinzione: acqua, schiuma, sabbia, polvere o CO₂ come appropriato per i materiali nelle vicinanze.

6 MISURE DI CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE

Non applicabile

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

Seguire le istruzioni dei costruttori di macchine e le normative nazionali. Conservare in luogo asciutto e sicuro. Fare attenzione a non far cadere i nastri sul pavimento. L'umidità, insieme alla deformazione da forti sollecitazioni, può causare inadeguatezza nel prodotto. Se i nastri sono stati bagnati o immersi, non usateli, anche dopo una completa essiccazione. Immagazzinare il prodotto per almeno 24 ore a temperature moderate al di sotto dei 40 ° C = 104 ° Fahrenheit

8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONI PERSONALI

Rispettare la velocità massima di rotazione (RPM) come indicato sui nastri. Prima della lavorazione si raccomanda di eseguire una valutazione del rischio e di conseguenza utilizzare dispositivi di protezione individuale.

- 8.1 Fornire ai locali di levigatura, rettifica o di lavorazione, adeguati sistemi di ventilazione. Fornire una ventilazione adeguata a controllare che le concentrazioni di polvere, fumo o particelle siano al di sotto dei limiti di esposizione raccomandati. Utilizzare una ventilazione di diluizione generale e/o sistemi di ventilazione locali per controllare l'esposizione dell'aria e/o per controllare le polveri, i fumi o le particelle sospese nell'aria. Se la ventilazione non è adeguata, usare un apparecchio respiratorio di protezione.

Note: polveri pericolose/fumi del pezzo che si sta lavorando possono prodursi durante la levigatura e/o lavorazioni.

Le normative nazionali relative ai valori limite di esposizione alle polveri devono essere prese in considerazione.

- 8.2 Controlli dell'esposizione
- 8.2.1 Controlli dell'esposizione occupazionale
- 8.2.1.1 Protezione respiratoria: Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato)
- 8.2.1.2 Protezione delle mani: Indossare guanti protettivi (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato)
- 8.2.1.3 Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi o visiera (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato)
- 8.2.1.4 Protezione udito: Indossare cuffie protettive (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato)
- 8.2.1.5 Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato)

9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 9.1 | Stato Fisico | Solido |
| 9.2 | Colore | Marrone/Bordeaux |
| 9.3 | Temperatura auto combustione | Non Applicabile |
| 9.4 | Punto di infiammabilità | Non Applicabile |
| 9.5 | Limiti di infiammabilità - LEL | Non Applicabile |

| | | |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 9.6 | Limiti di infiammabilità - UEL | Non Applicabile |
| 9.7 | Punto di ebollizione | Non Applicabile |
| 9.8 | Densità | Non Applicabile |
| 9.9 | Densità del vapore | Non Applicabile |
| 9.10 | Pressione del vapore | Non Applicabile |
| 9.11 | Gravità specifica | Nessun Dato Disponibile |
| 9.12 | pH | Non Applicabile |
| 9.13 | Punto di fusione | Non Applicabile |
| 9.14 | Solubilità in Acqua | Non Applicabile |
| 9.15 | Tasso di Evaporazione | Non Applicabile |
| 9.16 | Kow - Oct/Acqua coeff. partizione | Non Applicabile |
| 9.17 | Viscosità | Non Applicabile |

10 STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità: Stabile

I nastri abrasivi sono stabili quando sono maneggiati o immagazzinati correttamente.

Reattività

10.1 Condizioni da evitare:
Nessuna nota

10.2 Materiali da evitare:
Nessuna nota

10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi:
In condizioni di utilizzo consigliato, prodotti di decomposizione pericolosi non sono previsti. Prodotti di decomposizione pericolosi possono verificarsi a seguito di ossidazione, riscaldamento, uso improprio o di reazione con un altro materiale.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Nessun effetto tossico noto se inalato o ingerito o a contatto con gli occhi o a contatto con la pelle. Vedere anche il paragrafo 8.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

| | | |
|------|------------------------------|-----------------|
| 12.1 | Ecotossicità: | Non applicabile |
| 12.2 | Mobilità: | Non applicabile |
| 12.3 | Persistenza e degradabilità: | Non applicabile |
| 12.4 | Bio potenziale accumulativo: | Non applicabile |
| 12.5 | Altri effetti pericolosi: | Non applicabile |

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Prodotto

Se non utilizzato, seguire le normative nazionali e regionali.

Dopo l'uso, I nastri abrasivi possono essere state contaminate da sostanze pericolose (particelle o agenti di raffreddamento) e devono essere smaltite in conformità alle normative nazionali e regionali.

13.2 Imballaggio

Seguire le normative nazionali e regionali.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Materia non pericolosa per il trasporto.

15 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Non sono richiesti requisiti specifici di etichettatura secondo le Direttive europee.

16 ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato delle conoscenze attuali e non costituiscono alcuna garanzia delle condizioni del prodotto. Le informazioni non fanno parte di alcun accordo contrattuale. È responsabilità dell'utente conformarsi alle leggi e ai regolamenti esistenti.